ИЗОСПАН D fix

паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой

Изоспан D fix - двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полипропиленовой плёнки. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлёстов.

Материал **Изоспан D fix** паронепроницаем, обладает повышенной прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве:

- подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутеплённых скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;
- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям;
- временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **Изоспан D fix** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.





ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- неутепленные скатные кровли
- плоские кровли
- полы по бетонным основаниям

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,6
Площадь, м^2	70 / 35

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	1068 / 890**
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

** максимально зафиксированное значение

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН паро-влагоизоляция

ГЕКСА нетканые материалы