ИЗОСПАН FB

отражающая пароизоляция для саун и бань

Изоспан FB - материал, выполненный из крафт-бумаги и металлизированного лавсана.

Изоспан FB паронепроницаем, обладает высокой прочностью и водоупорностью, а его металлизированная поверхность способна отражать тепловое излучение. Состав и структура материала обеспечивают возможность его применения в высокотемпературной среде.

Свойства материала **Изоспан FB** позволяют применять его в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой – банях и саунах (где температура «сухого пара» достигает +140°С) для удержания пара в парильном помещении, а также для предотвращения сырости внутри конструкций стен и перекрытий, возникающей при периодическом изменении температуры и влажности внутри парильного помещения.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей пароизоляции **Изоспан FB** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.





ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- сауны и бани

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,2
Площадь, м^2	35

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	350 / 340
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 140 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН паро-влагоизоляция

ГЕКСА нетканые материалы