ИЗОСПАН B fix

пароизоляция с двойной интегрированной лентой

Изоспан B fix - двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой плёнки. Одна сторона материала гладкая, другая – шероховатая. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлёстов.

Материал **Изоспан B fix** паронепроницаем, обладает необходимой прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

Шероховатая поверхность материала **Изоспан B fix** снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку.

При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоляции **Изоспан B fix** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.





ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- утепленные скатные кровли
- каркасные стены
- внутренние стены (межкомнатные перегородки)
- чердачные перекрытия
- межэтажные перекрытия
- цокольные перекрытия

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,6
Площадь, м^2	70 / 35

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	130 / 107
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН паро-влагоизоляция

ГЕКСА нетканые материалы