ИЗОСПАН AF+

негорючая усиленная ветрозащитная паропроницаемая мембрана

Изоспан AF+ - негорючий материал на основе стеклоткани, обработанной специальным составом, придающим материалу водоотталкивающие и ветрозащитные свойства.

Материал **Изоспан AF+** создан специально для применения в системах вентилируемых фасадов. **Изоспан AF+** обладает водоотталкивающими свойствами, необходимыми для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков во время монтажа и эксплуатации НФС, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. **Изоспан AF+** препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Очень высокая прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны **Изоспан AF+** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- вентилируемые фасады

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,27
Площадь, $м^2$	70

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Масса на единицу площади, $г/м^2$, не менее (ГОСТ EN 1849-2)	200
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	1400 / 1000
Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, не более (ГОСТ 31899-2)	10 / 10
Водоотталкивание, %, не менее (ГОСТ 30292)	90
Сопротивление паропроницанию, ($м^2$·час·Па)/мг, не более (ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%)	0,08
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	6
Группа горючести	НГ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН паро-влагоизоляция

ГЕКСА нетканые материалы