# ИЗОСПАН А цоколь

**ветрозащитная паропроницаемая мембрана для цоколя**

**Изоспан А цоколь** - термоскреплённый полипропиленовый нетканый материал с гидрофильной пропиткой.

Ветрозащитная мембрана **Изоспан А цоколь** препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери, при этом не препятствует выходу водяных паров и влаги из утеплителя в подпольное пространство. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

**Изоспан А цоколь** применяется в цокольном перекрытии над вентилируемым подпольем для защиты утеплителя от ветра, насекомых и для дополнительной фиксации утеплителя.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны **Изоспан А цоколь** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкции.






## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем

## ФОРМА ВЫПУСКА

| | |
|---|---|
| Ширина, м | 1,6 |
| Площадь, м$^2$ | 70 |

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|---|---|
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) | 170 / 100 |
| Плотность потока водяного пара, г/(м$^2$• 24 ч), не менее (ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) | 1700 |
| УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) | 3 - 4 |

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

**Офис продаж «Север»:**
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

**Офис продаж «Юг»:**
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН паро-влагоизоляция
ГЕКСА нетканые материалы