ИЗОСПАН А с ОЗД

ветрозащитная паропроницаемая мембрана с огнезащитными добавками

Изоспан А с ОЗД - термоскреплённый полипропиленовый нетканый материал, в состав которого входят огнезащитные добавки (антипирены), препятствующие возгоранию материала при кратковременном воздействии на него огня, например, при проведении сварочных работ, гидроизоляции цоколя и стен с паяльной лампой, неаккуратном обращении с огнём.

Ветрозащитная мембрана **Изоспан А с ОЗД** препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. **Изоспан А с ОЗД** обладает водоупорностью, достаточной для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

Свойства материала **Изоспан А с ОЗД** позволяют применять его в качестве ветрозащиты в конструкциях вентилируемых фасадов.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны **Изоспан А с ОЗД** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- вентилируемые фасады

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,6
Площадь, м^2	70

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	190 / 140
Плотность потока водяного пара, г/(м^2· 24 ч), не менее (ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%)	1800
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	300
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН паро-влагоизоляция

ГЕКСА нетканые материалы