Телескопический крепёж для рейки в шве

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.2-2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:



Телескопический крепеж из высококачественного стабилизированного полимерного материала. Используется в паре со стальной рейкой в шве и применяется для усиления при креплении полимерной мембраны на горизонте в краевых и угловых зонах или по всей кровле на кровлях с высокими ветровыми нагрузками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Телескопический крепеж предназначен для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к поверхности из металлического профилированного листа, бетона и дерева с помощью прижимной рейки и саморезов. Применяется для усиления при креплении полимерной мембраны на горизонте в краевых и угловых зонах, или по всей кровле, на кровлях с высокими ветровыми нагрузками. Длина телескопического элемента подбирается исходя из толщины слоя теплоизоляции и должна быть меньше толщины слоя теплоизоляции не менее чем на 20 мм. Выпускается длиной от 50 до 180 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая прочность;
- наличие компенсатора в области посадки самореза исключает отрыв носика телескопа при нагреве за счетпрокручивания в нем самореза в момент затяжки;
- за счет выпуклой формы верхней части и наличия галтели в области перехода в «тело телескопа» снижается вероятность отрыва шляпки при использовании телескопических элементов с жёсткими типами утеплителей;
- конструкция предусматривает специальные направляющие в носике, исключающие смещение/наклон самореза относительно оси установки телескопического элемента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Усилие на срез изделия	Н	не менее	1200	СТО 72746455-3.9.2-2015
Усилие на вырыв	Н	не менее	1600	СТО 72746455-3.9.2-2015

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны
- Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование упаковок с крепежом следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 100 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.130

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

585188 - Телескопический крепёж для рейки в шве 180мм (350 шт/упак)
585189 - Телескопический крепёж для рейки в шве 150мм (320 шт/упак)
585190 - Телескопический крепёж для рейки в шве 120мм (350 шт/упак)
585191 - Телескопический крепёж для рейки в шве 100мм (450 шт/упак)
585192 - Телескопический крепёж для рейки в шве 50мм (1100 шт/упак)
585193 - Телескопический крепёж для рейки в шве 80мм (650 шт/упак)

СЕРВИСЫ:

